Горное и обогатительное оборудование.
Конвейеры

Для открытых горных работ НКМЗ выпускает конвейеры любого назначения:

- конвейеры забойные и магистральные, передвижные и стационарные, конвейеры для роторных экскаваторов, отвалообразователей и других горно-транспортных машин;

n наклонные конвейеры для подъема груза под углом до 16°;

- специальные крутонаклонные конвейеры для подъема груза под углом до 45°, с прижимной или специальной лентой.

Технические характеристики конвейеров

Наименование параметра	Показатели
Ленточные конвейеры для карьеров	
Ширина конвейерной ленты, мм	800 ÷ 2000
Скорость, м/с	2 ÷ 5
Пропускная способность наибольшая, $м^3$	300 ÷ 8000
Угол наклона трассы конвейера, град	0 ÷ 16°
Горизонтальная длина, м	до 1500

Специальные крутонаклонные ленточные конвейеры	
Ширина конвейерной ленты, мм	1800 ÷ 2000
Скорость, м/с	2,5 ÷ 3,15
Пропускная способность наибольшая, $м^3$	2300 ÷ 7000
Угол наклона трассы конвейера, град	25 ÷ 36
Высота подъема, не более, м	270
Мощность привода установленная, кВт	2000 ÷ 5000